



Контроль. Измерение. Диагностика.

Разработка, производство и поставка приборов и систем для неразрушающего контроля и технической диагностики

2015

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов



Толщиномеры покрытий



Приборы контроля лакокрасочных покрытий



Приборы контроля лакокрасочных материалов



Приборы контроля окружающей среды

141407 МО г. Химки , ул. Лавочкина, д.13, корпус 1, офис №1.

Тел./факс: (495) 545-36-97 (многоканальный)

kid@defectoscop.ru www.defectoscop.ru



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

19.10.2015



В каталоге представлены самые популярные модели приборов для контроля лакокрасочных покрытий и материалов. Полный ассортимент продукции и дополнительного оборудования Вы можете запросить у наших менеджеров!



Предлагаем полный комплект оборудования ведущих российских и мировых производителей для контроля качества лакокрасочных покрытий и материалов и для физических испытаний лакокрасочных покрытий.

Диагностика покрытий играет огромную роль в производственных процессах. Толщина поверхностного слоя определяет такие важные характеристики как стойкость к удару, сколам, воздействию факторов внешней среды. Грамотные исследования и выбор оптимальных методик в системе неразрушающего контроля являются основой выпуска качественной продукции.

Измерение толщины покрытий. Для неразрушающего измерения толщины отвержденных покрытий на металлах используются магнитные и вихретоковые толщинометры покрытий. Для контроля толщины сырых покрытий используют колесный толщиномер или измерительную гребенку. При необходимости контроля толщины нескольких слоев покрытий применяют толщиномер - резак (разрушающего типа) или ультразвуковой толщиномер покрытий. Ультразвуковой толщиномер покрытий позволяет определять толщину покрытий на неметаллах, например на дереве или бетоне.

Контроль параметров лакокрасочных покрытий. Для контроля качества и физических свойств покрытий используются приборы: адгезиметры для измерения адгезии (по методу решетчатых надрезов или по методу отрыва); приборы измерения твердости (по методу Бухгольца или карандашного типа); приборы контроля эластичности покрытия на изгиб; испытания на прочность (по удару или по вытяжки штампом Эрексона); блескомеры для контроля оптических параметров покрытий (блеск и яркость).

Контроль параметров лакокрасочных материалов производится при помощи: вискозиметров – приборов для определения вязкости материалов; гриндометров – для анализа размера частиц при определении степени перетирания; пикнометров – для измерения плотности.

Контроль параметров окружающей среды необходимо выполнять при нанесении покрытий, а так же при лабораторных испытаниях лакокрасочных покрытий и материалов. Основные параметры контроля окружающей среды: температура, влажность, температура точки росы, атмосферное давление.



«**КОНТРОЛЬ. ИЗМЕРЕНИЕ. ДИАГНОСТИКА.**» работает на рынке приборов неразрушающего контроля с 2000 года. Компания специализируется на разработке, производстве и поставке приборов и систем для неразрушающего контроля и технической диагностики.

Основные направления деятельности компании: разработка и производство толщиномеров покрытий и приборов контроля лакокрасочных покрытий и материалов, первичная и периодическая поверка толщиномеров покрытий, комплексная поставка приборов для контроля лакокрасочных покрытий и материалов.

Производимые компанией приборы сертифицированы и внесены в Государственные реестры средств измерений, построены на современной элементной базе, надежны и приспособлены к работе в жестких климатических условиях.

Метрологическая служба компании предоставляет услуги по проведению первичной и периодической поверки всех типов толщиномеров покрытий.



Доставка по России

- Курьерская служба "DIMEX" Доставка «от двери до двери».
- Курьерская служба "PonyExpress" Доставка «от двери до двери».
- Транспортно-экспедиторская фирма "Деловые линии" Доставка осуществляется до склада транспортной компании в городе Заказчика.



Цены

- Цены указаны с НДС.
- Цены, указанные в USD и Евро, считаются по курсу ЦБ на день оплаты.
- Актуальность цен, наличие и сроки поставки уточняйте у наших менеджеров.



Контакты

- **Тел./факс:** (495) 545-36-97 (многоканальный).
- **E-mail:** kid@defectoscop.ru
- **Сайт:** www.defectoscop.ru
- **Адрес офиса:** 141407 Московская область г. Химки, ул. Лавочкина, д.13, корпус 1, офис №1.



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов






Оглавление

ТОЛЩИНОМЕРЫ ПОКРЫТИЙ	4
Толщиномеры сухих покрытий	4
Ультразвуковые толщиномеры покрытий	6
Толщиномеры сырого слоя покрытий	7
Толщиномеры покрытий разрушающего типа	8
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	9
Адгезиметры покрытий методом решетчатых надрезов	9
Адгезиметры покрытий по методу по отрыва	10
Твердомеры лакокрасочных покрытий	11
Приборы испытания покрытий на прочность	12
Приборы испытания покрытий на эластичность	13
Электроискровые дефектоскопы	14
Блескомеры	15
Приборы контроля чистоты поверхности	16
Профилемеры поверхности (измерители шероховатости)	17
Трибозлектротестеры	17
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	18
Аппликаторы	18
Аппликаторы регулируемые	19
Гриндометры	19
Вискозиметры	20
Вискозиметры ротационные	21
Пикнометры	22
Определение времени высыхания лакокрасочных материалов	22
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23
Анемометры	23
Шумомеры	23
Влагомеры	24
Люксметры	24
Термометры	25
Термогигрометры	26
Многофункциональные измерительные приборы	27
Инфракрасные термометры (пирометры)	28
Тепловизоры	28
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	29
Шахматные доски	29
Пластины для проведения испытаний	29
Адгезивные ленты	29



ТОЛЩИНОМЕРЫ ПОКРЫТИЙ

Толщиномеры сухих покрытий

Магнитные толщиномеры покрытий МТ-101 и МТ-101М																		
 <p>Государственный реестр средств измерения № 42007-09 Действителен до 01.01.2020</p>	<p>Магнитные толщиномеры покрытий МТ-101 и МТ-101М предназначены для измерения толщины немагнитных покрытий (хром, медь, краска, эмаль, пластик и т.д.) на ферромагнитном основании.</p> <p>Измерение толщины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лакокрасочных покрытий (ЛКП); • гальванических покрытий; • антикоррозионных покрытий; • покраски кузовов автомобилей; • огнезащитных покрытий. <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>МТ-101</th> <th>МТ-101М</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диапазон измеряемых толщин:</td> <td>10 - 2100</td> <td>50 - 5000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>мкм</td> <td>мкм</td> </tr> <tr> <td>Основная погрешность:</td> <td colspan="2">5%</td> </tr> <tr> <td>Время непрерывной работы от одной батареи:</td> <td colspan="2">25 часов</td> </tr> </tbody> </table>		МТ-101	МТ-101М	Диапазон измеряемых толщин:	10 - 2100	50 - 5000		мкм	мкм	Основная погрешность:	5%		Время непрерывной работы от одной батареи:	25 часов		<p>МТ-101 Толщиномер покрытий, мера толщины, образец основания, футляр, инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке</p>	14 750 руб.
	МТ-101	МТ-101М																
Диапазон измеряемых толщин:	10 - 2100	50 - 5000																
	мкм	мкм																
Основная погрешность:	5%																	
Время непрерывной работы от одной батареи:	25 часов																	
		<p>МТ-101М Толщиномер покрытий, мера толщины, образец основания, футляр, инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке</p>	15 340 руб.															
Магнитные толщиномеры покрытий МТ-201 и МТ-201М																		
 <p>Государственный реестр средств измерения № 42007-09 Действителен до 01.01.2020</p>	<p>Магнитные толщиномеры покрытий МТ-201 и МТ-201М предназначены для измерения толщины немагнитных покрытий (хром, медь, краска, эмаль, пластик и т.д.) на ферромагнитном основании.</p> <p>Измерение толщины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лакокрасочных покрытий (ЛКП); • гальванических покрытий; • антикоррозионных покрытий; • покраски кузовов автомобилей; • огнезащитных покрытий. <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>МТ-201</th> <th>МТ-201М</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диапазон измеряемых толщин:</td> <td>5 - 2100</td> <td>20 - 5000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>мкм</td> <td>мкм</td> </tr> <tr> <td>Основная погрешность:</td> <td colspan="2">3%</td> </tr> <tr> <td>Время непрерывной работы от одной батареи:</td> <td colspan="2">75 часов</td> </tr> </tbody> </table>		МТ-201	МТ-201М	Диапазон измеряемых толщин:	5 - 2100	20 - 5000		мкм	мкм	Основная погрешность:	3%		Время непрерывной работы от одной батареи:	75 часов		<p>МТ-201 Толщиномер покрытий, мера толщины, образец основания, футляр, инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке</p>	19 470 руб.
	МТ-201	МТ-201М																
Диапазон измеряемых толщин:	5 - 2100	20 - 5000																
	мкм	мкм																
Основная погрешность:	3%																	
Время непрерывной работы от одной батареи:	75 часов																	
		<p>МТ-201М Толщиномер покрытий, мера толщины, образец основания, футляр, инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке</p>	20 650 руб.															
Вихретоковый толщиномер покрытий ВТ-201																		
 <p>Государственный реестр средств измерения № 39650-08 Действителен до 24.01.2019</p>	<p>Вихретоковый толщиномер покрытий предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий (краска, эмаль, пластик и т.д.) на немагнитном основании (алюминий, медь, титан).</p> <p>Измерение толщины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лакокрасочных покрытий (ЛКП); • анодных покрытий; • покраски кузовов автомобилей; • полимерных и порошковых покрытий. <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Диапазон измеряемых толщин:</td> <td>5 - 1100</td> </tr> <tr> <td>Основная погрешность:</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Время непрерывной работы от одной батареи:</td> <td>25 часов</td> </tr> </tbody> </table>	Диапазон измеряемых толщин:	5 - 1100	Основная погрешность:	3%	Время непрерывной работы от одной батареи:	25 часов	<p>ВТ-201 Толщиномер покрытий, мера толщины, образец основания, футляр, инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке</p>	20 650 руб.									
Диапазон измеряемых толщин:	5 - 1100																	
Основная погрешность:	3%																	
Время непрерывной работы от одной батареи:	25 часов																	
																		



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов


Толщиномер покрытий QuaNix 4500			
	<p>Толщиномер покрытий QuaNix 4500 предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий, (лак, краска, пластмасса, эмаль, хром, медь, цинк и т.д.) на магнитных (железо, сталь) подложках и немагнитных покрытий (лак, краска, пластмасса, эмаль, и т.д.) на немагнитных металлических (алюминий, медь, цинк и т.д.)</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измеряемых толщин: 0 - 3000 мкм Основная погрешность: 2% Материал основания: Fe/NFe</p>	QuaNix 4500 (со встроенным преобразователем 0-3 мм)	715 евро
		QuaNix 4500 (с выносным преобразователем 0-3 мм)	805 евро
		QuaNix 4500 (с выносным преобразователем 0-5 мм для Fe 0-3 мм для NFe)	850 евро
Толщиномер покрытий QuaNix 7500			
	<p>Толщиномер QuaNix 7500 - это универсальный электронный измерительный прибор с цифровым индикатором. Модульное исполнение позволяет расширить диапазон применения прибора. Простой способ смены датчиков позволяет измерять на стали/железе и немагнитных основаниях.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измеряемых толщин: 0 - 2000 мкм 0 - 5000 мкм Основная погрешность: 2% Материал основания: Fe/NFe</p>	QuaNix 7500 (без преобразователя)	515 евро
		QuaNix 7500M (с памятью, без преобразователя)	805 евро
		Преобразователь Fe/NFe 0-2000 мкм	505 евро
		Преобразователь Fe/NFe 0-5000 мкм	545 евро
Кабель для преобразователя	110 евро		
Цифровой толщиномер покрытий Elcometer 456			
<p>Государственный реестр средств измерения № 57137-14 Действителен до 16.04.2019</p> 	<p>Толщиномер покрытий Elcometer 456 сочетает в себе самые последние достижения в технологии измерения толщины сухого слоя покрытия, позволяя производить измерение толщины покрытия быстрее, точнее и эффективнее, чем раньше.</p> <p>Цифровой толщиномер покрытий Elcometer 456 поставляется в 3 модификациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модель В • Модель S • Модель Т <p>Модель В имеет базовую функциональность, в то время как Модель Т оснащена большим объемом памяти, функцией буквенно-цифрового обозначения групп и интерфейсом Bluetooth®. Толщинометры Elcometer 456 могут поставляться как в вариантах со встроенными (несъемными) датчиками, так и со съемными выносными датчиками, подключаемыми к прибору через разъем.</p> <p>Толщинометры Elcometer 456 со встроенными датчиками идеально подходят для работы одной рукой на плоских поверхностях, так как широкая контактная площадка встроенного датчика обеспечивает лучшую стабильность во время измерения, что позволяет получать точные и повторяемые результаты измерений</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измеряемых толщин: 0-1500 мкм 0-5 мм 0-13 мм Основная погрешность: ±1-3%</p>	Elcometer 456 В Встроенный преобразователь Fe/NFe	По запросу
		Elcometer 456 S Встроенный преобразователь Fe/NFe	По запросу
		Elcometer 456 Т Встроенный преобразователь Fe/NFe	По запросу
		Elcometer 456 В Без преобразователя	По запросу
		Elcometer 456 S Без преобразователя	По запросу
		Elcometer 456 Т Без преобразователя	По запросу
		Преобразователь Fe/NFe 0-1500 мкм	По запросу
		Преобразователь Fe/NFe 0-5 мм	По запросу
		Преобразователь Fe/NFe 0-13 мм	По запросу



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Ультразвуковые толщиномеры покрытий

Универсальный ультразвуковой толщиномер покрытий Positector 200																					
	<p>Государственный реестр средств измерения № 56135-14 Действителен до 15.01.2019</p>	<p>Простой в обращении толщиномер покрытий, который служит для неразрушающего контроля толщины лакокрасочного покрытия на дереве, бетоне, пластике, стекле и т. д. Прибор за одно измерение определяет толщину всей краски на большинстве неметаллических подложек, без какой либо предварительной настройки. Для питания прибора используется батарейка типа АА. В зависимости от поставленной задачи, прибор поставляется в четырех вариантах исполнения.</p> <p>Соответствует стандртвм: ISO 2808, AM D6132.</p>	<p>Positector 200 B Standart 13-1000 мкм</p>	По запросу																	
			<p>Positector 200 C Standart 50-3800 мкм</p>	По запросу																	
			<p>Positector 200 D Standart 50-7600 мкм</p>	По запросу																	
			<p>Positector 200 B Advance 13-1000 мкм</p>	По запросу																	
			<p>Positector 200 C Advance 50-3800 мкм</p>	По запросу																	
			<p>Positector 200 D Advance 50-7600 мкм</p>	По запросу																	
<p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Standart</th> <th>Advance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Измерение общей толщины:</td> <td>Есть</td> <td>Есть</td> </tr> <tr> <td>Измерение отдельных слоев:</td> <td>-</td> <td>Есть</td> </tr> <tr> <td>Графический дисплей:</td> <td>-</td> <td>Есть</td> </tr> <tr> <td>Диапазон измеряемых толщин:</td> <td>13-1000 мкм 50-3800 мкм</td> <td>50-7600 мкм</td> </tr> <tr> <td>Основная погрешность:</td> <td colspan="2">2%</td> </tr> </tbody> </table>			Standart	Advance	Измерение общей толщины:	Есть	Есть	Измерение отдельных слоев:	-	Есть	Графический дисплей:	-	Есть	Диапазон измеряемых толщин:	13-1000 мкм 50-3800 мкм	50-7600 мкм	Основная погрешность:	2%			
	Standart	Advance																			
Измерение общей толщины:	Есть	Есть																			
Измерение отдельных слоев:	-	Есть																			
Графический дисплей:	-	Есть																			
Диапазон измеряемых толщин:	13-1000 мкм 50-3800 мкм	50-7600 мкм																			
Основная погрешность:	2%																				



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Толщиномеры сырого слоя покрытий

Колесный толщиномер сырого слоя покрытий КТ-201			
	<p>Колесный толщиномер сырого слоя покрытий КТ-201 предназначен для измерения толщины сырых покрытий на плоских и цилиндрических поверхностях в соответствии с ISO 2808, ГОСТ Р 51694.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Диапазон измерений, мкм: 0-200 мкм (КТ-201.200) 0-600 мкм (КТ-201.600) 0-1500 мкм (КТ-201.1500)</p> <p>Погрешность измерения, мкм: ±5%</p>	<p>КТ-201 «Стандарт» Измерительное колесо, держатель, упаковка, руководство по эксплуатации</p>	7 670 руб.
		<p>КТ-201 «Профи» Измерительное колесо, держатель, рукоятка, пластиковый кейс, руководство по эксплуатации</p>	9 440 руб.
		<p>КТ-201 «Эксперт» Измерительное колесо – 3 шт., держатель, рукоятка, пластиковый кейс, руководство по эксплуатации</p>	21 240 руб.
Измерительные гребенки			
	<p>Измерительная гребенка (или калиброванный гребень) предназначена для измерения толщины жидких, не затвердевших лакокрасочных материалов и покрытий на плоских и цилиндрических изделиях в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51694, ИСО 2808.</p>	<p>Гребенка ГУ 10-4000 мкм</p>	5 192 руб.
		<p>Гребенка Г1 10-220 мкм</p>	3 835 руб.
		<p>Гребенка Г2 25-800 мкм</p>	3 835 руб.
		<p>Гребенка Г3 50-2200 мкм</p>	3 835 руб.
Измерительные гребенки Elcomete			
	<p>Измерительная гребенка (или калиброванный гребень) предназначена для измерения толщины жидких, не затвердевших лакокрасочных материалов и покрытий на плоских и цилиндрических изделиях в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51694, ИСО 2808.</p>	<p>Elcometer 112 36 зубцов 25-3000 мкм</p>	По запросу
		<p>Elcometer 3236 20 - 370 мкм 25 - 2000 мкм</p>	По запросу
		<p>Elcometer 115 10 зубцов 20 - 325 мкм 50 - 450 мкм 50 - 750 мкм 125 - 1250 мкм</p>	По запросу
		<p>Elcometer 3238 24 зубца 5 - 120 мкм 25 - 600 мкм 50 - 1200 мкм</p>	По запросу
Измерительные гребенки для порошковых покрытий			
	<p>Измерительная гребенка (или калиброванный гребень) предназначена для измерения толщины неотвердевших порошковых покрытий. Гребенка изготовлена из нержавеющей стали. Выступы и опорные базы имеют клиновидную форму, обеспечивающую их легкий вход в порошок.</p>	<p>Гребенка ГП1 10-220 мкм</p>	4 071 руб.
		<p>Гребенка ГП2 25-800 мкм</p>	4 071 руб.



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Толщиномеры покрытий разрушающего типа

Толщиномер покрытий разрушающего типа «Константа-нож»																			
	<p>Предназначен для определения толщины отвердевших покрытий на любых основаниях, таких как бетон, дерево, пластики и т.п. Позволяет определить толщину отдельного слоя многослойного покрытия. Стандарты ГОСТ P51694, ISO 2808, ASTM B 4138, DIN EN 1071-2.</p> <p>Диапазон измерения толщины:</p> <p>Резак №1 0÷[Длина шкалы, мкм] Резак №2 0÷[Длина шкалы, мкм]/2 Резак №10 0÷[Длина шкалы, мкм]/10</p>	<p>«Константа-нож» Ручка-держатель, 3 сменных ножа, руководство по эксплуатации, упаковка.</p>	<p>19 942 руб.</p>																
Толщиномер покрытий разрушающего типа Elcometer 141																			
	<p>Толщиномер покрытий Elcometer 141 представляет собой легкий в применении прибор для оценки и измерения толщины покрытий разрушающим способом. Соответствует стандартам AS 1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, NF T 30-123.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Режущий узел</th> <th>Угол</th> <th>Диапазон измерения</th> <th>Цена деления</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>№1</td> <td>45°</td> <td>20 - 2000 мкм</td> <td>20 мкм</td> </tr> <tr> <td>№4</td> <td>26.6°</td> <td>10 - 1000 мкм</td> <td>10 мкм</td> </tr> <tr> <td>№6</td> <td>5.7°</td> <td>2 - 200 мкм</td> <td>2 мкм</td> </tr> </tbody> </table>	Режущий узел	Угол	Диапазон измерения	Цена деления	№1	45°	20 - 2000 мкм	20 мкм	№4	26.6°	10 - 1000 мкм	10 мкм	№6	5.7°	2 - 200 мкм	2 мкм	<p>Elcometer 141 Толщиномер разрушающего типа Elcometer 141, микроскоп с увеличением x50, 3 режущих узла, маркер, ключ-шестигранник, футляр для переноски, инструкция по эксплуатации</p>	<p>По запросу</p>
Режущий узел	Угол	Диапазон измерения	Цена деления																
№1	45°	20 - 2000 мкм	20 мкм																
№4	26.6°	10 - 1000 мкм	10 мкм																
№6	5.7°	2 - 200 мкм	2 мкм																
Толщиномер покрытий разрушающего типа Elcometer 121/4																			
	<p>Инспекционный толщиномер покрытий Elcometer 121 предназначен для измерения как однослойных так и многослойных покрытий на металлических и неметаллических основаниях. Соответствует стандартам AS1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, NF T30-123.</p> <p>Поставляются 2 модели Elcometer 121 - Standard и Top. Обе модели комплектуются микроскопом с градуированной шкалой и подсветкой. Модель Top имеет встроенный держатель карусельного типа, которая позволяет легко выбирать один из трех режущих узлов вместе с тестером адгезии методом поперечных надразов.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Режущий узел</th> <th>Угол</th> <th>Диапазон измерения</th> <th>Цена деления</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>№1</td> <td>45°</td> <td>20 - 2000 мкм</td> <td>20 мкм</td> </tr> <tr> <td>№4</td> <td>26.6°</td> <td>10 - 1000 мкм</td> <td>10 мкм</td> </tr> <tr> <td>№6</td> <td>5.7°</td> <td>2 - 200 мкм</td> <td>2 мкм</td> </tr> </tbody> </table>	Режущий узел	Угол	Диапазон измерения	Цена деления	№1	45°	20 - 2000 мкм	20 мкм	№4	26.6°	10 - 1000 мкм	10 мкм	№6	5.7°	2 - 200 мкм	2 мкм	<p>Elcometer 121/4 Модель Standard Толщиномер, режущие узлы 1, 4 и 6, микроскоп с увеличением x50, 4 батареи AG3 для лампы, ключ-шестигранник, черный маркер, ремешок на запястье, футляр для переноски, инструкция по эксплуатации.</p>	<p>По запросу</p>
Режущий узел	Угол	Диапазон измерения	Цена деления																
№1	45°	20 - 2000 мкм	20 мкм																
№4	26.6°	10 - 1000 мкм	10 мкм																
№6	5.7°	2 - 200 мкм	2 мкм																
		<p>Elcometer 121/4 Модель Top Модель Top имеет встроенный держатель карусельного типа, которая позволяет легко выбирать один из трех режущих узлов.</p>	<p>По запросу</p>																



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Адгезиметры покрытий методом решетчатых надрезов

Адгезиметры «Константа КН1» и «Константа КН2»			
	<p>Тестер адгезии предназначен для быстрой оценки качества связи покрытия с основанием. Адгезия определяется по методу надрезов (параллельных или решетчатых) при толщинах покрытия до 200 мкм (ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM B 3359).</p> <p>Технические характеристики: Шаг между рабочими лезвиями, мм: 1, 2, 3 Толщина покрытия, мкм: 60 шаг 1 мм; 60-120 шаг 2 мм; 120-200 шаг 3 мм.</p>	Константа КН1 (3 лезвия)	23 600 руб.
		Константа КН2 (1 лезвие)	16 520 руб.
Адгезиметр методом решетчатых надрезов Elcometer 107			
	<p>Тестер адгезии предназначен для быстрой оценки качества связи покрытия с основанием. Адгезия определяется по методу надрезов (параллельных или решетчатых) при толщинах покрытия до 200 мкм (ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM B 3359).</p> <p>Технические характеристики: Шаг между рабочими лезвиями, мм: 1, 2, 3 Толщина покрытия, мкм: 60 шаг 1 мм; 60-120 шаг 2 мм; 120-200 шаг 3 мм.</p>	Elcometer 107 Базовый комплект: рукоятка, режущий элемент, ключ-шестигранник, чемодан, инструкция по эксплуатации с таблицей классификации результатов адгезии.	По запросу
		Elcometer 107 Полный комплект: рукоятка, режущий элемент, ключ-шестигранник, инструкция по эксплуатации с таблицей классификации результатов адгезии, лупа, щетка и адгезивная лента (по стандарту ISO или ASTM), чемодан.	По запросу
Адгезиметр роликовый Elcometer 1542			
	<p>Тестер адгезии методом поперечных простой и эффективный прибор для определения адгезии покрытий. Адгезия определяется по методу надрезов (параллельных или решетчатых) при толщинах покрытия до 200 мкм (ГОСТ 15140, ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM B 3359).</p> <p>Технические характеристики: Шаг между рабочими лезвиями, мм: 1, 2, 3 Толщина покрытия, мкм: 60 шаг 1 мм; 60-120 шаг 2 мм; 120-200 шаг 3 мм.</p>	Elcometer 1542 Базовый комплект: тестер адгезии Elcometer 1542, инструмент для установки режущих элементов, ключ-шестигранник, футляр для хранения, инструкция по эксплуатации	По запросу
		Elcometer 1542 Полный комплект: тестер адгезии Elcometer 1542, инструмент для установки режущих элементов, ключ-шестигранник, щетка, лупа с увеличением 10х, чемодан, инструкция по эксплуатации	По запросу



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Адгезиметры покрытий по методу по отрыва

Адгезиметр Константа АЦ																					
	<p>Механический адгезиметр предназначен для определения адгезии лакокрасочных и других покрытий между слоями и с основанием, а также когезии материалов по методу отрыва.</p> <p>Определяется удельное усилие, необходимое для отрыва покрытия от подложки, либо для когезионного разрушения покрытия.</p> <p>Соответствует ГОСТ 27325, ISO 4624, ISO 16276.</p> <p>Технические характеристики: Усилие отрыва, Н: до 1800. Диаметр основания «грибков», мм: 15, 1 (№1) 19, 5 (№2).</p>	<p>Константа АЦ</p>	<p>25 370 руб.</p>																		
Механический адгезиметр покрытий Elcometer 106																					
	<p>Данный легкий в применении и портативный адгезиметр отрывного типа позволяет измерять адгезию покрытий к основанию и представляет результаты измерений в виде числового значения. Типичные применения включают измерение адгезии ЛКП или плазменного напыления на настилах мостов, покрытий, нанесенных на сталь, алюминий, бетон и т. п.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Технические характеристики:</th> <th>МПа (Н/мм²)</th> <th>кг/см²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 5</td> <td>0 - 0.2</td> <td>0 - 2</td> </tr> <tr> <td>Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 1</td> <td>0 - 3.5</td> <td>0 - 35</td> </tr> <tr> <td>Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 2</td> <td>0 - 7.0</td> <td>0 - 70</td> </tr> <tr> <td>Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 3</td> <td>0 - 15</td> <td>0 - 150</td> </tr> <tr> <td>Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 4</td> <td>0 - 22</td> <td>0 - 220</td> </tr> </tbody> </table>	Технические характеристики:	МПа (Н/мм ²)	кг/см ²	Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 5	0 - 0.2	0 - 2	Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 1	0 - 3.5	0 - 35	Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 2	0 - 7.0	0 - 70	Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 3	0 - 15	0 - 150	Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 4	0 - 22	0 - 220	<p>Elcometer 106</p>	<p>По запросу</p>
Технические характеристики:	МПа (Н/мм ²)	кг/см ²																			
Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 5	0 - 0.2	0 - 2																			
Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 1	0 - 3.5	0 - 35																			
Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 2	0 - 7.0	0 - 70																			
Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 3	0 - 15	0 - 150																			
Адгезиметр покрытий Elcometer 106 - Шкала 4	0 - 22	0 - 220																			
Механический адгезиметр покрытий Elcometer 506																					
	<p>Адгезиметр Elcometer 506 представляет собой легкий, портативный и легкий в использовании адгезиметр, поставляемый с аналоговым циферблатом или цифровым дисплеем, и позволяющий измерять адгезию покрытий методом отрыва в диапазоне до 50 МПа как на месте проведения работ, так и в лаборатории, как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.</p> <p>Конструкцией Elcometer 506 предусмотрено применение равномерно распределенного усилия во всем диапазоне работы, что обеспечивает повторяемость результатов с в пределах $\pm 1\%$.</p> <p>Технические характеристики: Рабочий диапазон: от 4 до 50 МПа (Упоры 14.2 мм) от 2 до 25 МПа (Упоры 20 мм) от 0.3 до 4 МПа (Упоры 50 мм)</p>	<p>Elcometer 506 с аналоговой шкалой</p>	<p>По запросу</p>																		
		<p>Elcometer 506 с цифровым дисплеем</p>	<p>По запросу</p>																		



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Твердомеры лакокрасочных покрытий

Твердомер Бухгольца ТБ-201																		
	<p>Твердомер Бухгольца ТБ-201 предназначен для испытания на твердость по Бухгольцу, прочность полимерных, порошковых и жидких лакокрасочных покрытий при вдавливании индентора "Бухгольца". Соответствует стандартам ГОСТ 22233 и ИСО 2815.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Индентор: - диаметр 30±0,1 мм - угол заточки 60±2° - ширина 5±0,1 мм</p> <p>Усилие прижима: 500 ±5 г</p> <p>Определение твердости: В (Бухголец) =100/L, где L – измеренное значение длины вдавливания в мм. Диапазон твердости по Бухгольцу 59-125</p>	ТБ-201 «СТАНДАРТ»	14 160 руб.															
		ТБ-201 «ПРОФИ» (в комплекте с измерительной лупой 10X)	По запросу															
		ТБ-201 «ЭКСПЕРТ» (в комплекте с измерительным микроскопом 25X с подсветкой и цифровым таймером)	По запросу															
Твердомер карандашного типа ТК																		
	<p>Твердомер ТК предназначен для определения твердости покрытий по грифелям карандашей "KOH-I-NOOR" тип 1500. Грифеля карандашей "KOH-I-NOOR" тип 1500 обладают гарантированной твердостью и признаются комитетами ИСО и ASTM.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Угол установки индентора: 45°</p> <p>Усилие прижима: 7,6 Н</p> <p>Длина царапины (размер отпечатка): 6-12 мм</p>	ТК	10 974 руб.															
Твердомер карандашного типа Elcometer 501																		
	<p>Метод измерения твердости карандашом, также известный как испытание Вольфа-Вильборна, заключается в использовании графитовых карандашей различной твердости для оценки твердости покрытий. Соответствует стандартам ASTM D 3363, BS 3900-E19, EN 13523-4, ISO 15184.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Угол установки индентора: 45°</p> <p>Усилие прижима: 7,6 Н</p>	Elcometer 501	По запросу															
Твердомер маятниковый Константа МТ1																		
	<p>Прибор предназначен для измерения твердости лакокрасочных покрытий по маятниковому прибору.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Маятник А</td> <td>маятник Б</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(по Кенигу)</td> <td>(по Персозу)</td> </tr> <tr> <td>Масса маятника, г:</td> <td>200,0 ± 0,2</td> <td>500,0 ± 0,1</td> </tr> <tr> <td>Средний период колебаний, с:</td> <td>1,40 ± 0,02</td> <td>1,000 ± 0,1</td> </tr> <tr> <td>Диаметр опорных шариков, мм:</td> <td>5,000 ± 0,005</td> <td>8,000 ± 0,005</td> </tr> </table>		Маятник А	маятник Б		(по Кенигу)	(по Персозу)	Масса маятника, г:	200,0 ± 0,2	500,0 ± 0,1	Средний период колебаний, с:	1,40 ± 0,02	1,000 ± 0,1	Диаметр опорных шариков, мм:	5,000 ± 0,005	8,000 ± 0,005	Константа МТ1	133 340 руб.
	Маятник А	маятник Б																
	(по Кенигу)	(по Персозу)																
Масса маятника, г:	200,0 ± 0,2	500,0 ± 0,1																
Средний период колебаний, с:	1,40 ± 0,02	1,000 ± 0,1																
Диаметр опорных шариков, мм:	5,000 ± 0,005	8,000 ± 0,005																
Твердомер по Шору (дюрометр) Elcometer 3120																		
	<p>Твердомеры (дюрометры) по Шору Elcometer 3120 предназначены для измерения твердости мягких материалов. Круглый индентор прибора вдавливается в материал под действием пружины с фиксированным усилием, а значение твердости отображается на циферблате в единицах твердости Шора.</p>	Elcometer 3120 (Шору А)	По запросу															
		Elcometer 3120 (Шору D)	По запросу															



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Приборы испытания покрытий на прочность

Прибор испытания покрытий на удар Константа У1А, Константа У2, Константа У2М						
	Свободно падающий груз поднимают на требуемую высоту и сбрасывают на поверхность покрытия. Повреждения покрытия (растрескивания, отслаивания) выявляются визуально, либо с помощью приборов. За прочность покрытия при ударе принимается высота падения груза.		Константа У1А	34 102 руб.		
	Технические характеристики:	У1А	У2	У2М		
	Стандарты:	ГОСТ 4765	ГОСТ Р 53007 ISO 6272-1 ISO 6272-2	ГОСТ 4765	Константа У2	85 904 руб.
	Длина шкалы, мм:	500	1000	1000	Константа У2М	39 530 руб.
	Масса груза, кг:	1	от 1 до 4	от 0,5 до 2		
	Диаметр бойка, мм:	8	20, 15,9, 12,7	8		
	Диаметр отверстия наковальни, мм:	15	27	15		
	Прижим:	нет	есть	нет		
Прибор испытания покрытий на удар Константа У3						
	Предназначены для определения прочности покрытий при ударе. Прочность на удар характеризует устойчивость покрытия к динамическим нагрузкам.		Константа У3	42 244 руб.		
	Технические характеристики:					
	Стандарты:	ГОСТ 27736				
	Длина шкалы, мм:	2000				
	Масса груза, кг:	0,263				
Диаметр бойка, мм:	40					
Прижим:	есть					
Прибор испытания покрытий на удар Константа КП и Константа КП1						
	Предназначены для определения прочности покрытий при ударе. Прочность на удар характеризует устойчивость покрытия к динамическим нагрузкам.		Константа КП	34 220 руб.		
	Технические характеристики:	КП	КП1			
	Стандарты:	ГОСТ Р 51164	ISO 21809			
	Длина шкалы, мм:	500	1000			
	Масса груза, кг:	от 3 до 5	от 1 до 3	Константа КП1	73 160 руб.	
Диаметр бойка, мм:	16	25 или 15,8				
Штамп Эриксона						
	Прибор предназначен для определения прочности (эластичности) покрытий при глубокой вытяжке или вдавливании. Испытания производятся на штампе Эриксона при вдавливании сферического индентора в жестко закрепленную подложку с покрытием до повреждения покрытия.		Штамп Эриксона	82 600 руб.		
	Технические характеристики:					
	Стандарты:	ГОСТ 29309, ISO 1520				
	Диаметр сферического индентора, мм:	20				
	Внутренний диаметр матрицы, мм:	27				
Глубина выдавливания, мм:	от 0,1 до 22					
Прибор оценки стойкости покрытий к вытяжке Elcometer 1620 (Штамп Эриксона)						
	Прибор позволяет проводить оценку стойкость к вытяжке покрытий, нанесённых на металлические пластинки толщиной до 1,2 мм. Elcometer 1620 имеет изготовленную из закалённой стали наковальню диаметром 27 мм. Коленчатый рычаг, приводимый в движение рукой оператора, и редукторный привод постепенно вдавливают боек в образец. Использоваться в соответствии со стандартами BS 3900 E4, DIN 53156, DIN 53232, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 1520, JIS K 5600-5-2, NBN T22-104, NF T30-019.		Elcometer 1620	По запросу		



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Приборы испытания покрытий на эластичность

Константа И			
	<p>Для определения прочности (эластичности) покрытий при статической нагрузке (изгибе). Определяется повреждение покрытия при воздействии на него статической нагрузки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество стержней: 12</p> <p>Диаметры рабочих частей стержней, мм: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32</p> <p>Длина рабочих частей стержней, мм: 80</p>	Константа И	17 346 руб.
Константа ШГ1			
	<p>Для определения прочности (эластичности) покрытий при статической нагрузке (изгибе). Определяется повреждение покрытия при воздействии на него статической нагрузки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество стержней: 12</p> <p>Диаметры рабочих частей стержней, мм: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20</p> <p>Длина рабочих частей стержней, мм: 55</p>	Константа ШГ1	25 370 руб.
Константа ИЦ			
	<p>Пластинку для испытаний изгибают под углом 180°. Повреждения образца выявляются визуально, либо с помощью приборов. Если повреждения покрытия не произошло, испытания повторяют на стержне меньшего диаметра.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество стержней: 12</p> <p>Диаметры рабочих частей стержней, мм: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32</p> <p>Длина рабочих частей стержней, мм: 80</p>	Константа ИЦ	43 660 руб.
Константа ИК			
	<p>За прочность (эластичность) покрытия при изгибе принимается минимальный диаметр стержня, при котором покрытие не повреждается.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество стержней: 1</p> <p>Диаметры рабочих частей стержней, мм: переменный от 3,2 до 38</p> <p>Длина рабочих частей стержней, мм: 203</p>	Константа ИК	29 500 руб.
Прибор для испытания покрытия на изгиб Elcometer 1500			
	<p>За прочность (эластичность) покрытия при изгибе принимается минимальный диаметр стержня, при котором покрытие не повреждается.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество стержней: 13</p> <p>Диаметры рабочих частей стержней, мм: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 32</p>	Elcometer 1500	По запросу
Прибор для испытания покрытий на изгиб Elcometer 1506			
	<p>За прочность (эластичность) покрытия при изгибе принимается минимальный диаметр стержня, при котором покрытие не повреждается.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Количество стержней: 14</p> <p>Диаметры рабочих частей стержней, мм: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 32</p>	Elcometer 1506 (Цилиндрические стержни поставляются отдельно)	По запросу



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Электроискровые дефектоскопы



Электроискровой дефектоскоп Корона 1			
	Дефектоскоп предназначен для выявления трещин, пористости, недопустимых утонений и других нарушений сплошности внутренних и внешних защитных диэлектрических покрытий (лакокрасочных, порошковых, пленочных, битумных и других диэлектрических покрытий толщиной до 1 мм) на металлических изделиях приложением импульсного высоковольтного напряжения и фиксацией электрического пробоя в местах нарушения сплошности или недопустимого утонения.	Корона 1	51 153 руб.
	Технические характеристики: Толщина контролируемых покрытий: Диапазон регулировки высоковольтного испытательного напряжения:	Корона 1 0,04-1 мм 0,7-4 кВ	Корона 1В до 4 мм 2-15 кВ
Электроискровой дефектоскоп Корона 2			
	Дефектоскоп предназначен для выявления трещин, пористости, недопустимых утонений и других нарушений сплошности внутренних и внешних защитных покрытий металлических изделий приложением импульсного высоковольтного напряжения и фиксацией электрического пробоя в местах нарушения сплошности.	Корона 2.1	74 930 руб.
	Технические характеристики: Толщина контролируемых покрытий: Диапазон регулировки высоковольтного испытательного напряжения:	Корона 2.1 до 12 мм 2-35 кВ	Корона 2.2 до 16 мм 2,5-40 кВ
Электроискровой дефектоскоп импульсного тока Elcometer 280			
	Elcometer 280 позволяет производить дефектоскопию покрытий без подключения кабеля заземления к основанию, на которое данное покрытие нанесено - идеальный вариант для больших поверхностей и трубопроводов.	Elcometer 280 Модель S	По запросу
	Встроенный калькулятор напряжения в модели Т автоматически устанавливает корректный уровень напряжения исходя из толщины покрытий. Технические характеристики: Диапазон регулировки высоковольтного испытательного напряжения: Частота следования импульсов:	0,5 кВ - 35 кВ 2~30 Гц	Elcometer 280 Модель Т (встроенный калькулятор напряжения)
Электроискровой дефектоскоп покрытий Elcometer 266			
	Новый электроискровой дефектоскоп Elcometer 266, предназначенный для выявления дефектов (пропусков, утонений, микроотверстий) в покрытиях, полностью изменяет старые представления о дефектоскопии покрытий, позволяя производить тестирование значительно быстрее, эффективнее и безопаснее.	Elcometer 266	По запросу
	Варианта рукояток с высоковольтным преобразователем: <ul style="list-style-type: none"> 0,5 - 5 кВ для покрытий толщиной до 1,25 мм 0,5 - 15 кВ для покрытий толщиной до 3,75 мм 0,5 - 30 кВ для покрытий толщиной до 7,75 мм Технические характеристики: Диапазон регулировки высоковольтного испытательного напряжения:	(стандартная комплектация Elcometer 266 не включает рукоятку с высоковольтным преобразователем) 0,5 кВ - 30 кВ	



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Блескомеры

Блескомеры БФ5М			
 <p>Государственный реестр средств измерения № 58597-14 Действителен до 25.09.2019</p>	<p>Фотоэлектрические блескомеры БФ5М–20/20, БФ5М–60/60 и БФ5М–85/85 с геометрией освещения/наблюдения 20°/20°, 60°/60° и 85°/85° соответственно, предназначенные для измерения блеска лакокрасочных, эмалированных покрытий и других поверхностей в соответствии с требованиями ISO 2813, ASTM D 523, а также ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО 2813:1994).</p> <p>Блескомеры и измерители коэффициента яркости БФ5М-45/45 (блескомер с геометрией освещения/наблюдения 45°/45°), БФ5М-45/0 (измеритель коэффициента яркости с геометрией 45°/0°) и БФ5М–45/0/45 (измеритель блеска и коэффициента яркости с геометрией 45°/45° и 45°/0° соответственно), отвечающие требованиям ГОСТ 896–69.</p> <p>Технические характеристики: Угол освещения-наблюдения:</p>		
		БФ5М-45/0/45	72 806 руб.
		БФ5М-45/0	63 720 руб.
		БФ5М-45/45	66 552 руб.
		БФ5М-20/20	67 968 руб.
		БФ5М-60/60	67 968 руб.
	БФ5М-85/85	76 228 руб.	
Одноугловые, двухугловые и трехугловые блескомеры Elcometer 480			
	<p>Elcometer 480 представляют собой легкие в использовании блескомеры, которые сочетают высокую точность, повторяемость и воспроизводимость с расширенной функциональностью, что позволяет назвать их наиболее современными блескомерами на рынке.</p> <p>Модель Т комплектуется программным обеспечением ElcoMaster™ и кабелем USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Портативность, надежность и эргономичность. • 3 - 10 измерений в секунду. • Повторяемые, воспроизводимые и точные результаты измерений. • Углы измерения: 20°, 60°, 85°. • Память на 40,000 результатов измерений в 2500 группах. • Вывод данных через интерфейсы USB & Bluetooth. • Автоматическая калибровка с распознаванием пластины посредством радиочастотной идентификации (подан патент). • 40 стандартных пределов, определяемых пользователем. • Режимы измерения: стандартный, автоповтор и режим сканирования. <p>Технические характеристики: Угол освещения-наблюдения:</p>		
		Elcometer 480 Модель В 60	По запросу
		Elcometer 480 Модель Т 60	По запросу
		Elcometer 480 Модель Т 20/60	По запросу
	Elcometer 480 Модель Т 20/60/85	По запросу	
		<p>Диапазон измерения:</p> <p>20°: 0 - 2,000GU 60°: 0 - 1,000GU 85°: 0 - 160GU</p>	



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Приборы контроля чистоты поверхности

Измеритель загрязненности солями Elcometer 130				
	<p>Измеритель наличия солей Elcometer 130 позволяет быстро и с непревзойдённой точностью измерять уровень растворимых солей на поверхности, оснащен современными интерфейсами передачи данных и пригоден для работы даже в самых тяжелых условиях.</p> <p>Дополнительные функции Модели Т: расширенный диапазон измерения, режим измерения проводимости, память на 150000 измерений, интерфейсы USB и Bluetooth, автоматическая компенсация температуры.</p>	Elcometer 130 Модель S	По запросу	
	<p>Технические характеристики:</p> <p>Диапазон измерения:</p>	<p>Модель S</p> <p>0-25 мкг/см²</p>	<p>Модель Т</p> <p>0-50 мкг/см² 0-6000 мкСм/см 0-3000 частей/млн 0-0,3% минерализации</p>	Elcometer 130 Модель Т
Набор Elcometer 134 CSN - Хлориды, сульфаты, нитраты				
	<p>Разработанный для точного измерения наличия на поверхности ионов хлорида, сульфатов и нитратов набор Elcometer 134 CSN, удобен для измерений в полевых условиях.</p> <p>Результаты фиксируются в частях на миллион, что не требует сложных вычислений и пересчётом.</p>	Elcometer 134	По запросу	
<p>Технические характеристики:</p> <p>Диапазон измерения:</p>	<p>0 - 100 мг/см² (0 - 100 частей/млн.)</p>			
Набор для измерения загрязненности солями Elcometer 138				
	<p>Набор с пластирями Bresle (Бресле) Elcometer 138 включает в себя измеритель удельной проводимости Elcometer 138. Данный портативный кондуктометр позволяет быстро и точно измерять степень минерализации тестовых образцов.</p> <p>Сенсор в виде картриджа, который может быть при необходимости быстро заменён на новый, отображает величину проводимости (в мкСм/см или мСм/см) и степень минерализации (в %) на цифровом дисплее.</p>	Elcometer 138	По запросу	
<p>Технические характеристики:</p> <p>Диапазон измерения:</p>	<p>0 См/м - 1.99 См/м</p>			
Набор для оценки запыленности поверхности по ISO 8502-3 O3-201				
	<p>Набор предназначен для оценки степени запыленности поверхностей по ISO 8502-3. Данный набор позволяет проводить оценку количества и размера частиц пыли на очищенных поверхностях, подготовленных для окраски.</p> <ul style="list-style-type: none">• Лупа с десятикратным увеличением с подсветкой.• Сравнительная таблица степеней запылённости.• Формы для записи протоколов испытаний позволяют хранить твердые копии результатов испытаний.	O3-201 стандарт	9 440 руб	
Набор для определения запыленности Elcometer 142				
	<p>Набор для определения запыленности Elcometer 142 используется для оценки количества пыли на ленте.</p> <p>Набор может использоваться для испытания по принципу годен/не годен или для постоянной регистрации наличия пыли.</p>	Elcometer 142	По запросу	
Ролик для ленты для определения запыленности Elcometer 145				
	<p>Ролик Elcometer 145 прижимает ленту для запыленности Elcometer 142 к поверхности с постоянным и контролируемым усилием согласно требованиям стандартами BS EN ISO 8502-3 (BS 7079-B3:1993).</p>	Elcometer 145	По запросу	
<p>Технические характеристики:</p> <p>Прикладываемое усилие:</p>	<p>39,2 — 49,0 Н</p>			



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Профилемеры поверхности (измерители шероховатости)

Профилемер поверхности Elcometer 224 (с встроенным или выносным преобразователем)			
	<p>Базовая модель цифрового профилемера поверхности Elcometer 224 В позволяет быстро измерять профиль поверхности и получать точные результаты в микронах. Базовая модель прибора отображает статистические расчеты при проведении измерений.</p> <p>Модель Elcometer 224 Т имеет преимущество в виде большого объема встроенной памяти (до 150000 результатов в 2500 группах) для точной регистрации каждого значения измерения. Статистические расчеты также отображаются на дисплее прибора и сохраняются для каждой группы результатов измерений. Данные могут быть переданы на ПК при помощи ПО Elcomaster™ для быстрого составления отчетов.</p>	Elcometer 224 В (базовая модель со встроенным преобразователем)	По запросу
		Elcometer 224 В (базовая модель с выносным преобразователем)	По запросу
		Elcometer 224 Т (со встроенным преобразователем, сохраняемая статистика, память, интерфейс Bluetooth, Печать/вывод данных)	По запросу
		Elcometer 224 Т (с выносным преобразователем, сохраняемая статистика, память, интерфейс Bluetooth, Печать/вывод данных)	По запросу
Эталон шероховатости поверхности Elcometer 125			
	<p>Эталон шероховатости поверхности Elcometer 125 позволяют производить оценку шероховатости поверхности после струйной очистки тактильно (на ощупь) или визуально.</p> <p>Эталон шероховатости Elcometer 125 поставляются в двух вариантах исполнения.</p>	Elcometer 125 (Grit - для поверхностей после пескоструйной обработки. Профили секций: 25, 60, 100, 150 мкм.)	По запросу
		Elcometer 125 (Shot - для поверхностей после дробеструйной обработки. Профили секций: 25, 40, 70, 100 мкм.)	По запросу

Трибоэлектротестеры

Трибоэлектротестер Static Check STC MIKA			
	<p>Измерительный прибор Static Check STC MIKA предназначен для измерения и проверки компонентов распылительных установок порошкового окрашивания.</p> <p>Трибоэлектротестер измеряет величину и форму поля, создаваемого оборудованием электростатического нанесения. Прибор контролирует линейность регулировочной характеристики оборудования электростатического нанесения. Позволяет оптимально настроить процесс нанесения порошкового и жидкого покрытия на изделия любой формы: получить равномерное, заданной толщины покрытие при оптимальном расходе.</p>	Static Check STC MIKA	2 499 евро
	<p>Технические характеристики:</p> <p>Измерение высокого напряжения: 0-110 кВ</p> <p>Измерение силы тока: 0-200 мкА</p>		



ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аппликаторы

Аппликаторы стержневые			
	<p>Аппликатор стержневой из нержавеющей стали по ГОСТ 8832 является инструментом для нанесения на ровную поверхность жидкого лакокрасочного материала равномерным слоем заданной толщины.</p> <p>Технические характеристики: Ширина пазов: от 20 мкм до 1000 мкм Ширина рабочей части: 60 мм.</p>	<p>Аппликатор стержневой (Базовые модели : 30, 60, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мкм.)</p>	6 490 руб.
Аппликаторы спиральные Elcometer 4360/4361			
	<p>Аппликаторы спиральные представляют собой цилиндры с навитой проволокой из нержавеющей стали и предназначены для нанесения покрытий с высокой выравнивающей способностью</p> <p>Технические характеристики: Ширина пазов: от 4 мкм до 500 мкм Ширина рабочей части: 140 или 250 мм</p>	<p>Elcometer 4360 (Ширина прутка 250)</p>	По запросу
		<p>Elcometer 4361 (Ширина прутка 140)</p>	По запросу
Пленочные аппликаторы Baker Elcometer 3520			
	<p>Пленочные аппликаторы Baker Elcometer 3520 изготовлены из закалённой нержавеющей стали, рабочая часть аппликатора имеет форму цилиндра.</p> <p>Технические характеристики: Ширина пазов: от 25 мм до 250 мм Высота пазов: 30 / 60 / 90 / 120 мкм 50 / 100 / 150 / 200 мкм</p>	<p>BakerElcometer 3520</p>	По запросу
Аппликатор прямоугольный четырехдиапазонный КА 1			
	<p>Аппликатор предназначен для нанесения слоев ЛКМ фиксированной толщины на стандартные пластины при проведении комплексных испытаний.</p> <p>Технические характеристики: Ширина пазов: от 35 мм до 110 мм Высота пазов: 30 / 60 / 90 / 120 мкм 50 / 100 / 150 / 200 мкм</p>	<p>Аппликатор КА 1 (ширина паза 35 или 65 мм)</p>	5 959 руб.
		<p>Аппликатор КА 1 (ширина паза от 65 до 110 мм)</p>	9 440руб.
Аппликатор прогрессивный двухдиапазонный КА-2			
	<p>Механический аппликатор для нанесения клинообразных слоев лакокрасочных материалов на стандартные пластины для проведения комплексных испытаний.</p> <p>Технические характеристики: Ширина пазов: 75 мм Толщина клинообразного слоя в крайней точке: 250 и 500 мкм.</p>	<p>Аппликатор КА 2</p>	7 552 руб.
Аппликатор ступенчатый КА-3			
	<p>Механический аппликатор для нанесения отдельных полос лакокрасочных материалов заданной толщины в диапазоне от 25 до 450 мкм на стандартные пластины для проведения испытаний.</p> <p>Технические характеристики: Ширина пазов: 25 мм Высота пазов: 25–50–75–100 мкм 50–100–150–200 мкм 150–200–250–300 мкм 300–350–400–450 мкм</p>	<p>Аппликатор КА 3</p>	11 033 руб.




Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Аппликаторы регулируемые

Аппликатор универсальный Константа КАУ1			
	<p>Аппликатор предназначен для нанесения слоев ЛКМ и прочих материалов необходимой толщины на пластины при проведении комплексных испытаний.</p> <p>С помощью микрометрических головок выставляется любая желаемая высота щели в диапазоне от 10 до 6 000 мкм.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Ширина паза: 150 или 200 мм</p> <p>Максимальная высота щели: 6000 мкм</p>	Константа КАУ1 (ширина паза 150 мм)	21 240 руб.
		Константа КАУ1 (ширина паза 200 мм)	21 240 руб.
Аппликатор универсальный Константа КАУ2			
	<p>Аппликатор предназначен для нанесения слоев ЛКМ фиксированной толщины на стандартные пластины при проведении комплексных испытаний.</p> <p>С помощью микрометрической головки выставляется любая желаемая высота щели в диапазоне от 10 до 6 000 мкм.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Ширина паза: 35, 65 или 100 мм</p> <p>Максимальная высота щели: 6000 мкм</p>	Константа КАУ2 (ширина паза 35 мм)	28 320 руб.
		Константа КАУ2 (ширина паза 65 мм)	28 320 руб.
		Константа КАУ2 (ширина паза 100 мм)	28 320 руб.
Регулируемые пленочные аппликаторы Baker Elcometer 3525 и 3530			
	<p>Регулируемые пленочные аппликаторы Elcometer 3525 & 3530 произведены с использованием последних технологий в обработке металлов, что обеспечивает превосходную точность.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Ширина паза: 50 - 250 мм</p> <p>Высота паза: 0-100 мкм / 0-250 мкм</p>	Elcometer 3525 (высота паза 0-100 мкм)	По запросу
		Elcometer 3530 (высота паза 0-250 мкм)	По запросу

Гридометры








Гридометры Клин			
<p>Государственный реестр средств измерения № 52153-12 Действителен до 18.12.2017</p> 	<p>Гридометры Клин производится в шести модификациях: Гридометр-250, Гридометр-150, Гридометр-100, Гридометр-50, Гридометр-25, Гридометр-15, предназначены для анализа размера частиц и агломератов при определении степени перетира при испытании пигментированных лакокрасочных материалов и масляных красок в различных диапазонах измерения в соответствии с ГОСТ 6589-74 и ИСО 1524</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Степень перетира: 0-15 мкм / 0-25 мкм / 0-50 мкм / 0-100 мкм / 0-150 мкм / 0-250 мкм</p>	Гридометры Клин (0-50; 0-100; 0-150, 0-250 мкм)	13 393 руб.
		Гридометры Клин (0-50; 0-100; 0-150, 0-250 мкм) с поверкой	19 352 руб.
		Гридометры Клин (0-50; 0-100; 0-150, 0-250 мкм) из нержавеющей стали	16 520 руб.
		Гридометры Клин (0-50; 0-100; 0-150, 0-250 мкм) из нержавеющей стали с поверкой	22 479 руб.
		Гридометры Клин (0-15; 0-25 мкм) с поверкой	24 662 руб.



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Вискозиметры

Вискозиметр ВЗ – 246												
	Государственный реестр средств измерения № 8949-00		<p>Вискозиметр ВЗ - 246 предназначен для быстрого определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов или относящихся к ним продуктов - ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей в соответствии со стандартами ГОСТ 9070-75, ГОСТ 8420.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерения условной вязкости: от 12 сек до 300 сек Вместимость резервуара, см³ (мл): 100 ±1 Диаметр сопла, d, мм: 2, 4, 6</p>									
				ВЗ – 246 с поверкой	10 384 руб.							
Штатив для чашечных вискозиметров												
	<p>Для использования чашечных вискозиметров в лабораторных условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> установка воронки в горизонтальной плоскости регулировка расположения воронки вискозиметра по высоте; возможна установка стандартных лабораторных стаканов; возможна разборка. 	Штатив	4 720 руб.									
Вискозиметр погружной ВЗП-246												
	<p>Вискозиметр погружной предназначен для быстрого приближенного определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов - ньютоновских жидкостей.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерения условной вязкости: от 12 сек до 300 сек Вместимость резервуара, см³ (мл): 100 ±1 Диаметр сопла, d, мм: 2, 4, 6</p>	ВЗП – 246	10 384 руб.									
Вискозиметр ВЗ-1												
	<p>Вискозиметр предназначен для определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов – ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей в соответствии со стандартами ГОСТ 9070-75, ГОСТ 8420.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерения условной вязкости: от 5 сек до 200 сек Диаметр сопла, d, мм: 5,4</p>	ВЗ-1	22 951 руб.									
Вискозиметры DIN и ISO												
	<p>Для определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов по ISO 2431, ГОСТ 8420, ASTM D 5125, DIN 53211.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DIN4</th> <th>ISO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диапазон измерения условной вязкости:</td> <td>25-150</td> <td>30-100</td> </tr> <tr> <td>Диаметр сопла, d, мм:</td> <td>4</td> <td>3 (№3), 4 (№4), 5 (№5), 6 (№6), 8 (№8)</td> </tr> </tbody> </table>		DIN4	ISO	Диапазон измерения условной вязкости:	25-150	30-100	Диаметр сопла, d, мм:	4	3 (№3), 4 (№4), 5 (№5), 6 (№6), 8 (№8)	DIN4	10 384 руб.
		DIN4	ISO									
Диапазон измерения условной вязкости:	25-150	30-100										
Диаметр сопла, d, мм:	4	3 (№3), 4 (№4), 5 (№5), 6 (№6), 8 (№8)										
		ISO	10 384 руб.									
Стандартная кружка ВМС												
	<p>Стандартная кружка ВМС применяется для определения условной вязкости дисперсии поливинилацетатной гомополимерной грубодисперсной по ГОСТ 18992-80.</p> <p>Технические характеристики: Внутренний диаметр прибора: 69,8±0,2 мм Внутренняя высота цилиндра: 80 мм Диаметр боковых отверстий: 4,2 мм Диаметр нижнего отверстия: 9,5±0,2 мм</p>	Кружка ВМС	19 647 руб.									



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Вискозиметры ротационные

Стрелочный аналоговый вискозиметр Analog T																		
	<p>Распространенный во всем мире «стандартный» вискозиметр. Аналоговые показания (% вращающего момента) легко пересчитываются в сантипуазы.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Диапазон вязкости, сП (мПа*с)</th> <th>Об/мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVT</td> <td>1 – 2 000 000</td> <td>0,3 – 60</td> </tr> <tr> <td>RVT</td> <td>100 – 8 000 000</td> <td>0,5 – 100</td> </tr> <tr> <td>HAT</td> <td>200 – 16 000 000</td> <td>0,5 – 100</td> </tr> <tr> <td>HVT</td> <td>800 – 64 000 000</td> <td>0,5 – 100</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	Диапазон вязкости, сП (мПа*с)	Об/мин	LVT	1 – 2 000 000	0,3 – 60	RVT	100 – 8 000 000	0,5 – 100	HAT	200 – 16 000 000	0,5 – 100	HVT	800 – 64 000 000	0,5 – 100	Analog T	2 890 USD
Модель	Диапазон вязкости, сП (мПа*с)	Об/мин																
LVT	1 – 2 000 000	0,3 – 60																
RVT	100 – 8 000 000	0,5 – 100																
HAT	200 – 16 000 000	0,5 – 100																
HVT	800 – 64 000 000	0,5 – 100																
Ротационный вискозиметр Брукфильда DV-E																		
	<p>Легкий в использовании прибор. Показания вязкости непосредственно в сПз или мПа*с. Возможность выбора 18 скоростей вращения шпинделя (от 0,3 до 100 об/мин).</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Диапазон вязкости, сП (мПа*с)</th> <th>Об/мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVDVE</td> <td>1 – 2 000 000</td> <td>0,3 – 100</td> </tr> <tr> <td>RVDVE</td> <td>100 – 13 000 000</td> <td>0,3 – 100</td> </tr> <tr> <td>HADVE</td> <td>200 – 26 000 000</td> <td>0,3 – 100</td> </tr> <tr> <td>HBDVE</td> <td>800 – 104 000 000</td> <td>0,3 – 100</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	Диапазон вязкости, сП (мПа*с)	Об/мин	LVDVE	1 – 2 000 000	0,3 – 100	RVDVE	100 – 13 000 000	0,3 – 100	HADVE	200 – 26 000 000	0,3 – 100	HBDVE	800 – 104 000 000	0,3 – 100	DV-E	3 300 USD
Модель	Диапазон вязкости, сП (мПа*с)	Об/мин																
LVDVE	1 – 2 000 000	0,3 – 100																
RVDVE	100 – 13 000 000	0,3 – 100																
HADVE	200 – 26 000 000	0,3 – 100																
HBDVE	800 – 104 000 000	0,3 – 100																
Ротационный вискозиметр Брукфильда KU-2+																		
	<p>Для красок, покрытий и чернил.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон 40 – 141 KU (единиц Кребса) (32 – 1099 грамм). • Прямой отсчет единиц Кребса. • Преобразование единиц Кребса в сантипуазы(27-5274 сПз). <p>Технические характеристики:</p> <p>Диапазон 40 – 141 KU (единиц Кребса)</p>	KU-2+	3 800 USD															
Ротационный вискозиметр Брукфильда DV2T																		
<p>Государственный реестр средств измерения № 56848-14 Действителен до 14.03.2019</p> 	<p>Самый функциональный ротационный вискозиметр Брукфильда непрерывного действия.</p> <p>Превосходная комплектация. Каждый ротационный вискозиметр Брукфильда DV2T готов к работе сразу после поставки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Диапазон вязкости, сП (мПа*с)</th> <th>Об/мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DV2TLV</td> <td>1 – 6 000 000</td> <td>0,01 - 200</td> </tr> <tr> <td>DV2TRV</td> <td>100 – 40 000 000</td> <td>0,01 - 200</td> </tr> <tr> <td>DV2THA</td> <td>200 – 80 000 000</td> <td>0,01 - 200</td> </tr> <tr> <td>DV2THB</td> <td>800 – 320 000 000</td> <td>0,01 - 200</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	Диапазон вязкости, сП (мПа*с)	Об/мин	DV2TLV	1 – 6 000 000	0,01 - 200	DV2TRV	100 – 40 000 000	0,01 - 200	DV2THA	200 – 80 000 000	0,01 - 200	DV2THB	800 – 320 000 000	0,01 - 200	DV2T	5 220 USD
Модель	Диапазон вязкости, сП (мПа*с)	Об/мин																
DV2TLV	1 – 6 000 000	0,01 - 200																
DV2TRV	100 – 40 000 000	0,01 - 200																
DV2THA	200 – 80 000 000	0,01 - 200																
DV2THB	800 – 320 000 000	0,01 - 200																
Дополнительные принадлежности для ротационных вискозиметров Брукфильда																		
	<p>Стандарты вязкости: силиконовые, высокотемпературные, для вискозиметра CAP, специального назначения.</p>	Стандарты вязкости	По запросу															
	<p>Адаптеры: термоячейки Thermosel, стойки спирального движения Helipath, SSA адаптеры на малые пробы, UL адаптеры на низкую вязкость, DIN адаптеры, спиральные адаптеры SAA, крыльчатые шпиндели.</p>	Адаптеры	По запросу															
	<p>Измерительные шпиндели: большой выбор дополнительных шпинделей, шпиндели и чашки для системы конус-плита.</p>	Шпиндели	По запросу															
	<p>Термостаты: термостаты нагрева TC150/250, термостаты охлаждения 550/650.</p>	Термостаты	По запросу															




Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Пикнометры

Пикнометр алюминиевый 50 мл. ПК-50А			
	<p>Пикнометр металлический вместимостью 50 мл. предназначен для определения плотности лакокрасочных материалов пикнометрическим методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСО 2811-1:1997 (ГОСТ 28513-90 и ИСО 2811).</p> <p>Технические характеристики: Объем пикнометра: 50 мл. Масса, не более, г: 60</p>	ПК-50А	4 900 руб.
Пикнометр алюминиевый 100 мл. ПК-100А			
	<p>Пикнометр металлический вместимостью 100 мл. предназначен для определения плотности лакокрасочных материалов пикнометрическим методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСО 2811-1:1997 (ГОСТ 28513-90 и ИСО 2811).</p> <p>Технические характеристики: Объем пикнометра: 100 мл. Масса, не более, г: 72</p>	ПК-100А	6 900 руб.
Пикнометр из нержавеющей стали 50 мл. ПК-50Н			
	<p>Пикнометр металлический вместимостью 50 мл. предназначен для определения плотности лакокрасочных материалов пикнометрическим методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСО 2811-1:1997 (ГОСТ 28513-90 и ИСО 2811).</p> <p>Технические характеристики: Объем пикнометра: 50 мл. Масса, не более, г: 166</p>	ПК-50Н	4 900 руб.
Пикнометр из нержавеющей стали 100 мл. ПК-100Н			
	<p>Пикнометр металлический вместимостью 100 мл. предназначен для определения плотности лакокрасочных материалов пикнометрическим методом по ГОСТ Р 53654.1-2009 и ИСО 2811-1:1997 (ГОСТ 28513-90 и ИСО 2811).</p> <p>Технические характеристики: Объем пикнометра: 100 мл. Масса, не более, г: 196</p>	ПК-100Н	6 900 руб.
Калибровка металлических пикнометров			
	Калибровка металлических пикнометров: ПК-50А, ПК-100А, ПК-50Н, ПК-100Н.	Калибровка металлических пикнометров	1 534 руб.

Определение времени высыхания лакокрасочных материалов

Определитель времени высыхания ЛКМ ВИ – 4М			
	<p>Прибор ВИ-4М предназначен для определения времени и степени высыхания всех лакокрасочных материалов методом отпечатка краски на копировальной бумаге или отпечатка и прилипаемости ватного тампона.</p>	ВИ – 4М	8 850 руб.





Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов



ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Анемометры

Карманный анемометр с крыльчаткой Testo 410


 <p>Государственный реестр средств измерения № 52193-12 Действителен до 24.12.2017</p>	<p>Testo 410-1 предназначен для измерения скорости потока и температуры воздуха. Благодаря встроенной крыльчатке D 40 мм прибор идеально подходит для быстрых точечных замеров на выходах воздуховодов. Также возможен расчет среднего значения измерений</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Testo 410-1</td> <td>Testo 410-2</td> </tr> <tr> <td>Диапазон измерений скорость потока воздуха:</td> <td>0.4-20 м/с</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Диапазон измерений температуры воздуха:</td> <td>-10...+50 °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Диапазон измерений влажности воздуха:</td> <td>Нет</td> <td>0-100 %</td> </tr> </table>		Testo 410-1	Testo 410-2	Диапазон измерений скорость потока воздуха:	0.4-20 м/с		Диапазон измерений температуры воздуха:	-10...+50 °C		Диапазон измерений влажности воздуха:	Нет	0-100 %	<p>Testo 410-1</p> <p>7 900 руб.</p>	
	Testo 410-1	Testo 410-2													
Диапазон измерений скорость потока воздуха:	0.4-20 м/с														
Диапазон измерений температуры воздуха:	-10...+50 °C														
Диапазон измерений влажности воздуха:	Нет	0-100 %													
		<p>Testo 410-2</p> <p>12 000 руб.</p>													

Анемометр с крыльчаткой большого диаметра Testo 417


 <p>Государственный реестр средств измерения № 52193-12 Действителен до 24.12.2017</p>	<p>Компактный анемометр testo 417 со встроенной крыльчаткой для измерения скорости воздуха диаметром 100 мм, для измерения скорости потока, объемного расхода и температуры. Объемный расход отображается напрямую на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко совмещается с воздуховодом. В дополнение, легко переключиться на отображение показаний текущей температуры.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="0"> <tr> <td>Диапазон измерений скорость потока воздуха:</td> <td>+0.3 ... +20 м/с</td> </tr> <tr> <td>Диапазон измерений температуры воздуха:</td> <td>0...+50 °C</td> </tr> </table>	Диапазон измерений скорость потока воздуха:	+0.3 ... +20 м/с	Диапазон измерений температуры воздуха:	0...+50 °C	<p>Testo 417</p> <p>29 000 руб.</p>	
Диапазон измерений скорость потока воздуха:	+0.3 ... +20 м/с						
Диапазон измерений температуры воздуха:	0...+50 °C						
							

Шумомеры

Шумомер Testo 815

	<p>Шумомер 2-го класса точности, с микрофоном, ветрозащитой и батарейкой. Идеальный прибор для ежедневного использования. Идеальный партнер для измерения уровня шума в системах кондиционирования и отопления, шума от музыки, шума от автомобилей или систем сгорания.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="0"> <tr> <td>Диапазон измерений:</td> <td>+32 ... +130 dB</td> </tr> <tr> <td>Погрешность:</td> <td>±1.0 dB</td> </tr> </table>	Диапазон измерений:	+32 ... +130 dB	Погрешность:	±1.0 dB	<p>Testo 815</p> <p>19 000 руб.</p>	
Диапазон измерений:	+32 ... +130 dB						
Погрешность:	±1.0 dB						

Шумомер Testo 816



	<p>Созданный по последним цифровым технологиям, шумомер серии testo 816 предлагает пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума.</p> <p>Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table border="0"> <tr> <td>Диапазон измерений:</td> <td>+32 ... +130 dB</td> </tr> <tr> <td>Погрешность:</td> <td>±1.0 dB</td> </tr> </table>	Диапазон измерений:	+32 ... +130 dB	Погрешность:	±1.0 dB	<p>Testo 816</p> <p>34 900 руб.</p>	
Диапазон измерений:	+32 ... +130 dB						
Погрешность:	±1.0 dB						





Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Влагомеры

Влагомер древесины и строительных материалов Testo 606												
	<p>Государственный реестр средств измерения № 44366-10 Действителен до 01.04.2015</p>	<p>Прибор измеряет уровень влажности материала. Влагомер отображает значения влажности материала в процентах по весу, используя характеристические кривые для разных видов древесины и строительных материалов. Функция фиксирования значений Hold позволяет легко считывать измеренные значения с дисплея. Testo 606 – очень удобный, компактный и легкий в управлении прибор.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table><tr><td>Testo 606-1</td><td>Testo 606-2</td></tr><tr><td>0 ... 50 %</td><td>0-100 %</td></tr><tr><td>Нет</td><td>Нет</td></tr><tr><td>Нет</td><td>-10 ... +50 °C</td></tr></table>	Testo 606-1	Testo 606-2	0 ... 50 %	0-100 %	Нет	Нет	Нет	-10 ... +50 °C	<p>Testo 606-1</p> <p>7 900 руб.</p>	
Testo 606-1	Testo 606-2											
0 ... 50 %	0-100 %											
Нет	Нет											
Нет	-10 ... +50 °C											
		<p>Testo 606-2</p> <p>12 500 руб.</p>										
Влагомер древесины и строительных материалов Testo 616												
		<p>Прибор позволяет провести быструю и неразрушающую диагностику влагосодержания древесины и строительных материалов, что, в свою очередь, способствует определению оптимального времени и места для разрушающих измерений, если в таковых есть необходимость.</p> <p>Оснащен 10 характеристическими кривыми для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича.</p>	<p>Testo 616</p> <p>19 900 руб.</p>									

Люксметры

Люксметр Testo 540						
	<p>Государственный реестр средств измерения № 47989-11 Действителен до 21.10.2016</p>	<p>Сенсор измерения Testo 540 адаптируется к спектральной чувствительности глаза, что делает прибор идеальным для измерения интенсивности света. Функция Hold служит для легкого считывания данных измерений. Отображение макс./мин. значений происходит нажатием одной кнопки. Testo 540 очень компактный, легкий и удобный в эксплуатации прибор.</p> <p>Технические характеристики:</p> <table><tr><td>0 - 99.999 Люкс</td></tr><tr><td>±3 %</td></tr></table>	0 - 99.999 Люкс	±3 %	<p>Testo 540</p> <p>9 900 руб.</p>	
0 - 99.999 Люкс						
±3 %						
Люксметр Testo 545						
	<p>Государственный реестр средств измерения № 47989-11 Действителен до 21.10.2016</p>	<p>Для достижения хорошей освещенности на рабочих местах, в госпиталях, офисах или школах уровень интенсивности света должен соответствовать установленным нормам. Соответствие норме можно эффективно проверить с помощью прибора testo 545.</p> <p>Усреднение по времени или по количеству замеров. Сохраняет в памяти до 99 названий мест проведения замеров. Функция логгера (память на 3000 измерений).</p> <p>Технические характеристики:</p> <table><tr><td>0 ... +100000 Люкс</td></tr><tr><td>±3 %</td></tr></table>	0 ... +100000 Люкс	±3 %	<p>Testo 545</p> <p>34 900 руб.</p>	
0 ... +100000 Люкс						
±3 %						



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Термометры









Проникающий термометр Testo 905-T1			
	Государственный реестр средств измерения № 50955-12 Действителен до 24.08.2017	Термометр testo 905-T1 является одним из самых быстрых мини-термометров с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °С. Его можно использовать для краткосрочных измерений (1-2 минуты) температуры до +500 °С. Очень важно знать, что в верхней части измерительного диапазона термометр testo 905-T1 более точен, чем другие термометры данного ценового диапазона. Технические характеристики: Диапазон измерений: -50 до +350 С Разрешение: 0.1 °С	Testo 905-T1 4 900 руб.
Проникающий термометр Testo 905-T2			
	Государственный реестр средств измерения № 50955-12 Действителен до 24.08.2017	Профессиональный поверхностный термометр по доступной цене. Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает высокое быстродействие, низкую погрешность измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной поверхностью измеряемого объекта. Технические характеристики: Диапазон измерений: -50 до +350 С Разрешение: 0.1 °С	Testo 905-T2 6 500 руб.
Термометр Testo 720			
	Государственный реестр средств измерения № 38574-13 Действителен до 08.02.2018	Одноканальный измерительный прибор testo 720 предназначен для высокоточных лабораторных и промышленных измерений. Измерительный диапазон зондов воздуха, погружных зондов и поверхностных зондов составляет от -100 до +800 °С. Технические характеристики: Диапазон измерений температуры окружающего воздуха: -50 ... +150 °С Диапазон измерений температуры с зондом Pt100: -100 ... +800 °С	Testo 720 17 900 руб.
Термометр Testo 810			
	Государственный реестр средств измерения № 51475-12 Действителен до 12.10.2017	Карманный прибор Testo 810 обеспечивает одновременное измерение температуры воздуха и бесконтактное измерение температуры поверхности. Технические характеристики: Диапазон измерений температуры окружающего воздуха: -10 ... +50 °С Инфракрасное измерение температуры: -30 ... +300 °С	Testo 810 6 900 руб.
Термометр Testo 645			
	Государственный реестр средств измерения № 17740-12 Действителен до 13.04.2017	Промышленный термогигрометр Testo 645 автоматически отображает параметры относительной влажности, абсолютной влажности, температуры точки росы, уровня влаги, энтальпии и температуры. Прибор обеспечивает удобный анализ данных на Вашем ПК с наименованием мест замеров. Технические характеристики: Диапазон измерений зонд NTC: -50 ... +150 °С Диапазон измерений зонд Pt100: -200 ... +800 °С Диапазон измерений зонд Тип К: -200 ... +1370 °С Диапазон измерений зонд Тип S PT10RH PT: -50 ... +1700 °С Диапазон измерений Датчик влажности: 0 ... +100 %	Testo 645 49 900 руб.



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Термогигрометры

Термогигрометр Testo 608			
 <p>Государственный реестр средств измерения № 53505-13 Действителен до 15.05.2018</p>	<p>Доступный по цене гигрометр Testo 608 осуществляет непрерывное измерение влажности, температуры и температуры точки росы. Большой дисплей позволяет считывать данные измерений даже на расстоянии. Корпус гигрометра предусматривает возможность закрепления на стене или столе. Высокая стабильность сенсоров обеспечивает долгосрочную надежность результатов измерений.</p> <p>LED-сигнализация для оповещения при превышении предельных значений (в модели Testo 608 H-2)</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерений температуры окружающего воздуха: 0 ... +50 °C Диапазон измерений влажности воздуха: +10 ... +95 %</p>	Testo 608-H1	5 900 руб.
		Testo 608-H2	8 900 руб.
Термогигрометр с функцией отображения давления Testo 622			
 <p>Государственный реестр средств измерения № 53505-13 Действителен до 15.05.2018</p>	<p>Термогигрометр, с отображением абсолютного давления. Точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления. Все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время. Калибровка и настройка измерительного прибора на месте замера возможны с помощью специального ПО для калибровки и настройки.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерений температуры окружающего воздуха: -10 ... +60 °C Диапазон измерений влажности воздуха: 0 ... 100 % Диапазон измерений давления воздуха: 300 ... 1200 гПа</p>	Testo 622	19 900 руб.
			
Термогигрометр Testo 610			
 <p>Государственный реестр средств измерения № 53505-13 Действителен до 15.05.2018</p>	<p>Testo 610 измеряет влажность воздуха и температуру. Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надежность результатов измерений. Погрешность +/-2.5 %ОВ подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки. Прибор рассчитывает температуру точки росы и шарика смоченного термометра, а также имеет функцию фиксирования значений Hold и функцию отображения макс./мин. значений.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерений температуры окружающего воздуха: -10 ... +50 °C Диапазон измерений влажности воздуха: 0 ... 100 %</p>	Testo 610	9 900 руб.
			
Термогигрометр Testo 625			
 <p>Государственный реестр средств измерения № 17740-12 Действителен до 13.04.2017</p>	<p>Компактный прибор с наконечником зонда влажности и температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру.</p> <p>При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерений температуры окружающего воздуха: -10 ... +60 °C Диапазон измерений влажности воздуха: 0 ... 100 % Диапазон измерений температуры (Тип K): -200 ... +1370 °C</p>	Testo 625	16 900 руб.
			



Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Многофункциональные измерительные приборы



Многофункциональный измерительный прибор Testo 435			
	<p>Государственный реестр средств измерения № 49158-12 Действителен до 22.02.2017</p> <p>Testo 435 - многофункциональный прибор для измерения параметров микроклимата в помещениях, а также для контроля и наладки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo 435 -1 (базовый прибор) • Testo 435 -2 (с памятью и программой для ПК) • Testo 435 -3 (со встроенным сенсором дифдавления) • Testo 435 -4 (с сенсором дифдавления, памятью и программой для ПК). <p>Технические характеристики:</p> <p>Измерение температуры (т/п Тип К): -200 ... +1370 °C Температура окружающего воздуха: -50 ... +150 °C Анемометр с крыльчаткой: 0 ... +60 м/с Сенсор влажности: 0 ... +100 % Термоанемометр: 0 ... +20 м/с Измерение CO₂: 0 ... +10000 ppm Сенсор абсолютного давления: 0 ... +2000 гПа</p>	Testo 435-1	39 000 руб.
		Testo 435-2	49 000 руб.
		Testo 435-3	59 900 руб.
		Testo 435-4	69 900 руб.
		Сменные преобразователи (зонды) для многофункционального измерительного прибора Testo 435	
	Зонд CO в атмосфере, для обнаружения CO в зданиях и помещениях	По запросу	
	Зонд для оценки качества воздуха в помещениях, измерение влажности, температуры, абсолютного давления и концентрации CO ₂ .		
	Зонды скорости и давления потока.		
	Зонды температуры воздуха.		
	Поверхностные температурные зонды.		
Погружные и проникающие температурные зонды.			
Многофункциональный измерительный прибор Testo 445			
	<p>Государственный реестр средств измерения № 49158-12 Действителен до 22.02.2017</p> <p>Профессиональный комбинированный прибор для проведения измерений параметров микроклимата в помещениях (измерений температуры, влажности, скорости потока, давления, концентрации CO₂ и CO), а также для контроля и наладки систем обогрева, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Измерение температуры (т/п Тип К): -200 ... +1370 °C Сенсор влажности: 0 ... +100 % Термоанемометр: 0 ... +20 м/с Измерение CO₂: 0 ... +10000 ppm Температура окружающего воздуха: -50 ... +150 °C Измерение CO: 0 ... +500 ppm</p>	Testo 445	65 000 руб.
		Сменные преобразователи (зонды) для многофункционального измерительного прибора Testo 445	
	Высокоточный зонд воздуха для измерения температур воздуха и газов, с открытым, механически защищенным сенсором.	По запросу	
	Зонды измерения влажности.		
	Зонды измерения температуры.		
	Зонды скорости и давления потока.		
	Зонд контроля CO и CO ₂ в атмосфере.		
	Поверхностные температурные зонды.		
Погружные и проникающие температурные зонды.			





Контроль. Измерение. Диагностика.

Приборы контроля лакокрасочных покрытий и материалов

Инфракрасные термометры (пирометры)

Инфракрасный термометр с лазерным указателем Testo 830			
	<p>Государственный реестр средств измерения № 48507-11 Действителен до 15.12.2016</p> <p>Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем, настройкой предельных значений температуры и функцией подачи сигнала тревоги.</p> <p>Универсальный ИК-термометр идеально подходит для быстрого и точного измерения поверхностной температуры в секторе ОВК и промышленности. Новый процессор с улучшенным разрешением обеспечивает высочайшую точность результатов.</p> <p>Технические характеристики: Диапазон измерений: -30 ... +400 °С</p>	<p>Testo 830-T1 с 1-точечным лазерным целеуказателем, оптика 10:1</p>	4 900 руб.
		<p>Testo 830-T2 с 2-точечным лазерным целеуказателем, оптика 12:1</p>	6 900 руб.
		<p>Testo 830-T4 с 2-точечным лазерным целеуказателем, оптика 30:1</p>	9 900 руб.
ИК-термометр с 4-х точечным лазерным указателем Testo 835			
	<p>Государственный реестр средств измерения № 51475-12 Действителен до 12.10.2017</p> <p>Testo 835 - инфракрасный термометр, с 4-х точечным лазерным целеуказателем, оптикой 50:1, функцией управления данными измерений; в комплекте с батарейками и заводским протоколом калибровки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Диапазон измерений: -50 ... +600 °С -10 ... +1500 °С</p>	<p>Testo 835-T1</p>	17 900 руб.
		<p>Testo 835-T2</p>	35 000 руб.


Тепловизоры

Тепловизоры Testo 870			
	<p>Тепловизор Testo 870 был разработан с учетом требований организаций специализирующихся на монтаже систем отопления, в строительстве, специалистов по сервисному обслуживанию и руководителей служб эксплуатации. Он позволяет осуществлять обнаружение утечек в системах напольного отопления, локализовать мостики холода или визуализировать соединения с аномально высоким нагревом.</p> <p>Технические характеристики: Разрешение детектора: 160 x 120 пикселей</p>	<p>Testo 870-1</p>	99 000 руб.
		<p>Testo 870-2 встроенная цифровая камера 3.1 мегапикселя</p>	149 000 руб.
Тепловизоры Testo 875			
	<p>Тепловизор с температурной чувствительностью, опциональным телеобъективом и функцией отображения распределения поверхностной влажности для всестороннего анализа.</p> <p>С помощью тепловизора Testo 875 Вы можете проводить бесконтактную диагностику материалов и компонентов, что позволяет своевременно локализовать потенциально слабые участки в ходе диагностики объектов и промышленного техобслуживания, а, значит, предотвратить выход оборудования из строя или риск возгорания.</p> <p>Технические характеристики: Разрешение детектора: 160 x 120 пикселей</p>	<p>Testo 875-1</p>	119 000 руб.
		<p>Testo 875-1i встроенная цифровая камера</p>	169 000 руб.
		<p>Testo 875-2i встроенная цифровая камера, измерение температур до 550 °С (опция)</p>	249 000 руб.




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Шахматные доски

Шахматные доски для определения укрывистости			
	Для определения укрывистости применяют Шахматные доски. По коэффициенту укрывистости определяют расход лакокрасочного покрытия. По коэффициенту укрывистости, плотности покрытия (ГОСТ 28513, ИСО 2811), толщине сухого покрытия или массовой доли летучих веществ (ГОСТ 17537, 787, 8130) определяют расход лакокрасочного покрытия.	ШД-101.10 90x120 мм 10 шт.	По запросу
		ШД-102.10 180x240 мм 10 шт.	По запросу
		ШД-103.10 180x225 мм 10 шт.	По запросу

Пластины для проведения испытаний

Стандартные стеклянные пластины для испытаний			
	Стандартные стеклянные пластины для испытаний - 10 шт. Размер пластины - 90x120x1,8 мм.	Стандартные стеклянные пластины для испытаний (10 шт.)	1 416 руб.
		Стандартные стеклянные пластины для испытаний (50 шт.)	4 956 руб.

Адгезивные ленты

Адгезивные ленты			
	Липкая лента для определения адгезии по ASTM D 3359.		По запросу
	Липкая лента для определения адгезии по ISO 2409.		2 000 руб.
	Адгезивная лента для определения запыленности поверхности ISO 8502-3.		По запросу